

Montované stěny **fermacell**


1 S 16

s kovovou nosnou konstrukcí bez izolace

požární odolnost: EI 30 DP1]*

vzduchová neprůzvučnost:

tloušťka stěny: 110 – 160 mm



fermacell[®]

Popis

Nenosné konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku.

Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn **fermacell** 1S16 pro členění vnitřního prostoru je zejména v účelových stavbách jako jsou administrativní a správní budovy, nemocnice, průmyslové stavby a bytová výstavba.

Základní skladbu montovaných stěn tvoří:

- Sádrovláknité desky **fermacell** o tloušťce 12,5 a 10mm, certifikací ETA-03/0050, třída reakce na oheň A2 dle ČSN EN 13501-1
- Desky jsou tvořeny sádrou, papírovými vlákny (získanými procesem recyklace) a vodou, bez dalšího pojiva
- Nosná konstrukce z ocelových pozinkovaných CW a UW profilů
- Bez izolačního materiálu. Použijeli se dodatečně izolační vrstva, musí splňovat tříd reakce na oheň minimálně B2.

Doplňkem může být běžný sortiment vestavného příslušenství zárubně, rámy prosklených výplní, nosná konstrukce sanitární techniky, apod.

Výstavba montované stěny **fermacell** 1S16 se provádí v souladu s doporučeným montážním návodem. První-spodní vrstva sádrovláknitých desek **fermacell** se šroubuje na CW profily rychlořeznými šrouby **fermacell** 3,9 x 30 mm. Druhá-vnější vrstva desek (pouze z jedné strany montované stěny) se kotví sponkami nebo šrouby přímo do spodní vrstvy bez ohledu na polohu nosné konstrukce. Toto je velmi hospodárný způsob montáže. Při velkých požadavcích na statickou únosnost nebo vysokých stavebních výškách se může vnější vrstva kotvit rychlořeznými šrouby **fermacell** 3,9 x 40 mm přesně do spodní nosné konstrukce při současném ztužení první vrstvy. Spojení desek na hranách tvoří lepená nebo tmelená spára s použitím spárovacího lepidla či tmelu **fermacell**.

Povrchovou úpravu sádrovláknitých desek **fermacell** lze provést mnoha způsoby, např. nátěrem, tapetováním, obklady, strukturální omítkou apod.

Požární odolnost není ovlivněna nátěrem či úpravou povrchu do 0,5 mm.

Zpracování, doprava a skladování sádrovláknitých desek **fermacell**

Podrobné údaje o zpracování, transportu a skladování sádrovláknitých desek **fermacell** jsou uvedeny v Návědě na zpracování.

Montované stěny **fermacell** 1 S 16

s kovovou nosnou konstrukcí bez izolace

požární odolnost: EI 30 DP1

vzduchová neprůzvučnost:

tloušťka stěny: 110 – 160 mm

Technické údaje

Oboustranné opláštění	sádrovláknitá deska fermacell	12,5 + 10 mm (z jedné strany) 12,5 mm (z druhé strany)
Rozteč kovové konstrukce	maximální osová vzdálenost	62,5 cm
Požární odolnost	EI 30 D1]*	

Tloušťka stěny	Nosná konstrukce	Izolace MW Tloušťka/objemová hmotnost	Maximální výška stěny [cm] Při požárních požadavcích		Plošná hmotnost [kg/m ²]	Neprůzvučnost R _w [dB]	Požární odolnost
			bez	s			
[mm]		[mm]/ [kg/m ³]					
110	75 x 0,6		485	450	44	44	EI 30 DP1
135	100 x 0,6		665	500	45	46	
160	125 x 0,6		835	550	46	46	

Montáž

Poloha stěn se vyznačí na podlahu, strop a stěny (s ohledem na dveřní prostupy apod.). Ukotví se UW profily na podlahu a strop a CW profily na boční stěny s použitím izolačních pásek (např. z minerální izolace). Následně se zkrátí CW profily na správnou délku, zasunou do UW profilů a upevní na max. rozteč 62,5cm. Pozor na přesnost montáže a dodržení svislosti. V prostoru dveřních otvorů a prosklených stěn se používají dle jejich velikosti, druhu a provedení vyztužující UA profily. Z jedné strany se konstrukce opláští první vrstvou sádrovláknitých desek **fermacell** tloušťky 12,5mm, kladených na těsný sráz. Spára se nelepí ani netmelí. Sádrovláknité desky se k CW profilům kotví výhradně rychlořeznými šrouby **fermacell** 3,9 x 30 mm s roztečí < 25 cm v případě, že druhá-vrchní vrstva sádrovláknitých desek **fermacell** se kotví do spodní vrstvy bez ohledu na polohu spodní nosné konstrukce sponkovaním nebo šroubováním, nebo s roztečí <40cm v případě, že druhá vrstva sádrovláknitých desek **fermacell** se došroubuje přesně do spodní nosné konstrukce.

Pro druhou-vrchní vrstvu se použije deska **fermacell** tloušťky 10 mm, která je při prvním způsobu montáže

nezávisle na poloze spodní nosné konstrukce přesazena o > 20 cm oproti spodní vrstvě a kotvena rychlořeznými šrouby **fermacell** 3,9 x 30 mm nebo rozpěrnými sponkami s průměrem drátu > 1,5 mm, šířkou >10mm a délkou nožiček o 2-3 cm menší než je celková tloušťka desek Rozteč šroubů je < 25 cm a sponek <15cm, osová vzdálenost obou je < 40 cm. Při druhém způsobu montáže a došroubování do spodní nosné konstrukce se použijí rychlořezné šrouby **fermacell** 3,9 x 40 mm s roztečí < 25 cm. Následně se zabudují nosné konstrukce zřizovací předmětů. Je-li předepsaná izolační vrstva, musí splňovat třídu reakce na oheň minimálně B2. Z druhé strany se konstrukce opláští sádrovláknitou deskou **fermacell** tloušťky 12,5 mm. Svislý styk desek tvoří lepená spára. Pro lepenou spáru se použije spárovací lepidlo **fermacell** dle návodu na zpracování. Tmelená spára se provede spárovacím tmelem **fermacell** bez armovalních pásky rovněž dle návodu na zpracování, zároveň se dodrží její min. šíře tloušťky desky. Pro vodorovný styk desek se upřednostňuje lepená spára bez podložení. Vodorovná tmelená spára se podloží pruhem sádrovláknité desky **fermacell** nebo kovovým profilem.

Sádrovláknité desky se k CW profilů kotví výhradně rychlořeznými šrouby **fermacell** 3,9 x 30 mm s roztečí < 25 cm.

Následně se lepená i tmelená spára a zapuštěné rychlořezné šrouby přetmelí dle návodu na zpracování spárovacím nebo finálním tmelem **fermacell**. Vývody, kotevní prvky či jiné materiály se chrání před přetmelněním separační páskou. Nejsou-li kladeny žádné požadavky na požární odolnost, je možné u vývodů použít pružné přetmelnění.

Dilatační spáry montovaných stěn **fermacell** se musí provést v místech dilatačních spár staticky nosné konstrukce budovy a to s možností pohybu odpovídajícím těmto spárám. Přestože montované stěny **fermacell** vykazují minimální odchylky vlivem změny okolního prostředí, je nutné k nim přihlížet.

Dilatační spáry jsou předepsány:

- Maximálně po 8 m při tmelené spáře
- Maximálně po 10 m při lepené spáře

Provedení dilatační spáry musí zohlednit požadavky zvukové izolace a požární odolnosti.


Montované stěny **fermacell** 1 S 16

s kovovou nosnou konstrukcí bez izolace

požární odolnost: EI 30 DP1

vzduchová neprůzvučnost:

tloušťka stěny: 110 – 160 mm



Spotřeba materiálu

Předpokládaná velikost stěny: 13,75 m ² , výška: 2,75 m, délka: 5 m				
Spotřeba materiálu (bez prořezu)			Množství na 1 m ² stěny	jednotka
Deska fermacell	Šířka: 1,25 m Výška: ... m	Tloušťka: 12,5 mm	2,0	m ²
		Tloušťka: 10 mm	1,0	m ²
Kovová nosná konstrukce	UW profil	UW ... x 0,6	0,8	m
	CW profil	CW ... x 0,6	1,8	m
Izolace MW	Objem. hmot. ... kg/m ³	Tloušťka ... mm	1,0	m ²
Přípojovací těsnění	Materiál ...	Šířka ... mm	1,0	m
Kotevní prvky	Délka ... mm	Průměr ... mm	1,6	ks
fermacell rychlořezné šrouby		3,9 x 30 mm	20	ks
Ocelové rozpěrné sponky, pozinkované			22	ks
fermacell rychlořezné šrouby		3,9 x 40 mm	10	ks
fermacell spárovací lepidlo			35	ml
fermacell finální tmel			0,2	kg

Alternativní provedení a doplnění (množství uvedena na 1m ² jedné strany stěny)		
fermacell spárovací tmel při lepené spáře		0,2 kg
fermacell spárovací tmel při tmelené spáře		0,4 kg
fermacell finální tmel pro celoplošné stěrkování		0,4 kg
fermacell spárovací tmel		0,1 kg
fermacell sklotextilní páska pro armování spár		0,8 m

Montované stěny **fermacell**

1 S 16

s kovovou nosnou konstrukcí bez izolace

požární odolnost: EI 30 DP1]*

vzduchová neprůzvučnost:

tloušťka stěny: 110 – 160 mm

Pořadí výkonu					
Pozice	Množství	Jednotka	Popis	Kč na jednotku	Kč celkem
		m ²	Nenosné vnitřní dělící příčky, montované stěny Typ: částečně dvojvrstvý plášť, kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů Tloušťka montované stěny: ... mm Stavební výška: ≤ ... cm (bez požární odolnosti) ≤ ... cm (s požární odolností) Opláštění: sádrovláknitá deska fermacell tl. 12,5 a 10 mm. První – spodní vrstvena těsný sraz upevněná rychlořeznými šrouby fermacell 3,9 x 30 mm do CW profilů. Druhá – vnější upevněná do spodní vrstvy rozpěrnými sponkami bez ohledu na polohu nosné konstrukce, lepená nebo tmelená spára Bez izolačního materiálu, příp. třída reakce na oheň min. B2 Montovaná stěna fermacell odpovídá výrobním a montážním předpisům, včetně použitých materiálů, těsnění a kotevních prvků Viditelné spáry a hlavy upevňovacích prvků jsou přetmeleny Vzduchová neprůzvučnost: R _w ... dB Požární odolnost: EI 30 DP1 Použitá konstrukce: montovaná stěna fermacell 1 S 16		

Stav 03/2013

Technické změny vyhrazeny.

Vyžádejte si laskavě nejnovější vydání této brožury.

Technické informace **fermacell**

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáže:

Čechy: + 420 602 453 927

Morava a Slezsko: + 420 721 448 666

Slovensko: + 420 721 448 666

Informační materiály **fermacell**:

Telefon: +420 296 384 330

Fax: +420 296 384 333

e-mail: fermacell-cz@xella.com

Fermacell GmbH

organizační složka

Žitavského 496

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Telefon: +420 296 384 330

Fax: +420 296 384 333

www.fermacell.cz